

Ai-Logger 1000



L'enregistreur de données Ai-Logger 1000 permet aux onduleurs Solplanet de se connecter au Solplanet Cloud.

Les données de l'onduleur et du compteur sont collectées et envoyées au Solplanet Cloud via Internet afin de faciliter la surveillance de l'installation photovoltaïque.

Intelligent

Conception intelligente pour un contrôle zéro des exportations

Simple

Facile à installer

Fiable

Adaptable à diverses applications

			Ai-Logger 1000
Gestion des appareils	Nombre maximal d'appareils pouvant être gérés		80
Interface de communication	Communication Nord	LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
	Communication Sud	RS485	COM x 3, 1000 m
	Autres	Entrée/sortie numérique/analogique	DI x 4, DO x 2
Interaction	LED		Indicateur LED x 4 – COM 1-3, communication nord
	WEB		Web intégré
	USB		USB 2.0 x 1
	RST		1
Environnement	Plage de température de fonctionnement		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	Température de stockage		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Humidité relative (sans condensation)		5% ~ 95%
	Altitude maximale de fonctionnement		4,000 m (13,123 ft.)
Électricité	Alimentation en courant continu		12 V ~ 24 V / 2 A
	Consommation électrique		Typical 8 W, Max. 15 W
Mécanique	Dimensions (L / H / P)		240 mm x 126 mm x 42 mm
	Poids		453 g
	Degré de protection		IP20
	Options		Montage mural, montage sur rail DIN, montage sur table

* Chaque interface 485 peut connecter jusqu'à 30 onduleurs ou 1 compteur intelligent.