

Sigen Communication Module

- Grado di protezione IP66, più affidabile
- Plug & play, facile da usare
- Supporta la comunicazione 2G / 3G / 4G



Sigen Communication Module

	Sigen CommMod 1	Unità
Interfaccia di collegamento	USB	
Tipo di installazione	Plug-and-play	
Display	Spie LED	
Dimensioni (L / H / P)	52 / 112 / 33	mm
Peso	90	g
Grado di protezione Ingresso	IP66	
Consumo energetico (tipico)	< 4	W
Scheda SIM supportata	Micro-SIM (12mm x 15mm)	
Norme supportate	LTE-FDD B1/3/7/8/20/28A	
	LTE-TDD B38/40/41	
	WCDMA B1/8	
	GSM/EDGE B3/8	
Intervallo di temperatura di accumulo	-40 ~ 70	°C
Intervallo di temperatura d'esercizio	-30 ~ 60	°C
Intervallo di umidità relativa	0% ~ 100%	
Max. altitudine d'esercizio	4000	m
Compatibilità controller/inverter	Serie controller energetico Sigen Serie inverter ibrido Sigen	

1. Per garantire una trasmissione dati stabile, il segnale mobile per il segnale 2G è ≥ 4 barre, il segnale 3G/4G è ≥ 3 barre.
2. Questo prodotto è disponibile solo in regioni specifiche. Per ulteriori informazioni, contattare Sigenergy o i distributori locali.